

Mechaniczna bateria do umywalki

Nr 2871T1

Jednootworowa, jednouchwytowa, wysoka bateria z głowicą ceramiczną

OPIS

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2871T1

Wysoka, stojąca bateria mechaniczna do zlewu.
Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.180.
Bateria mechaniczna dostarczana z 1 jednorazową, zatraskową wylewką.
Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.
Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.
Wężyki PEX W3/8".
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2871T1

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna BIOCLIP
Wysokość wylewki	180 mm
Długość wylewki	180 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrza ograniczające bakterie



Higiena: odpinana wylewka do czyszczenia wnętrza



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Uchwyt Higiena, uruchamianie bez kontaktu z dłonią

