

Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX

Nr 388MCHLH

Zasilanie sieciowe

OPIS

Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX - Nr 388MCHLH

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Antyblokada wypływu.

Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Boczna, długa dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wysokość wylewki: 170 mm, do umywalk częściowo zabudowanych.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX - Nr 388MCHLH

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	170 mm
Długość wylewki	175 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	   
Gwarancja	



ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Antybakteryjne spłukiwanie okresowe



Pomocne w diagnostyce diody LED

