

Sekwencyjna mechaniczna bateria ścienna do umywalki

Nr 2436S

Sekwencyjna bateria mechaniczna z ruchomą wylewką



OPIS

Sekwencyjna mechaniczna bateria ścienna do umywalki - Nr 2436S

Ścienna, sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki.
 Sekwencja w zakresie 90°: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.
 Płaska, ruchoma wylewka dolna L.200 mm z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
 Głowica ceramiczna Ø35 mm.
 Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności na wodę (ograniczają nisze bakteryjne).
 Wypływ nastawiony na 5 l/min.
 Uchwyt Higiena L.200 mm.
 Dostarczana z 2 standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".
 Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical.
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna mechaniczna bateria ścienna do umywalki - Nr 2436S

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Sekwencyjna bateria mechaniczna
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany miedź
Gwarancja	

ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej



Maksymalna higiena: kontrola biofilmu



Brak zaworów zwrotnych



Uruchamianie bez kontaktu z dłonią: uchwyt Higiena

